

### 特長


- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- 全チャンネル、400万画素の録画に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です。
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP:mobileCMS)



### 仕様

項目	NSPV5008
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.265/H.264
登録可能カメラ台数	8チャンネル(PoE×8)
映像出力	HDMI2.0(4K)×1、VGA(1080p)×1
表示/録画解像度	2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720
録画性能	2688×1520:120fps、1920×1080:240fps(最大60Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×2
RAID レベル	RAID1(一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、不均等分割(6/7/8)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:1~5秒、ポストアラーム:5~300秒
デジタルズーム	最大8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度(×1、×2、×4、×8、×16) ※ RAID 使用時は早送り/早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB 端子	前面×1(USB2.0)、背面×2(USB3.0、2.0)
外部ストレージ	e-SATA×1
オーディオ	入力:IP×8、RCA×1(双方向音声用)、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×8/アラーム出力×1
イーサネット	10/100/1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(EMS2:Windows)、ブラウザ(InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS/Android(mobileCMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル
電源	DC48V/2A
最大消費電力	最大82W
動作可能周囲環境	5~40度、30~80%
外形寸法	380(幅)×47(高)×320(奥)mm
重量	3.45kg

## ■寸法図



単位：mm